

# ZU607TST

Proiettore laser a focale corta ad alta luminosità



- **Proiettore laser WUXGA luminoso a focale corta - 6000 lumen**
- **Sorgente di luce laser da 30.000 ore senza manutenzione alla massima luminosità**
- **Compatibilità 4K, HDR e HLG**
- **Connettività HDBaseT 3.0**

Con 6000 lumen, compatibilità 4K e HDR, ZU607TST è dotato di un motore ottico certificato IP6X resistente alla polvere per capacità operative 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e bassa manutenzione. Il proiettore a focale corta ZU607TST è dotato di tecnologia laser di lunghissima durata, spostamento manuale dell'obiettivo orizzontale e verticale e altoparlanti integrati da 15 W.



## Specifications

UPC: 796435 44 675 8, EAN: 5055387667594, Colour: Black

### Display/immagine

Tecnologia display	DLP
Risoluzione nativa	WUXGA (1920x1200)
Luminosità	6.000 lumen
Luminosità ANSI	4.800
Rapporto di contrasto	300.000
Aspetto nativo	16:10
Aspetto - compatibile	4:3,16:9,16:10
Trapezio correzione - orizzontale	+/-15°
Trapezio correzione - verticale	+/-15°
Colori visualizzabili (milioni)	1073.4
Scan rate Orizzontale	5~140HzKhz
Scan rate Verticale	24~120HzHz
Uniformità	85%
Dimensione schermo	0.76m ~ 7.62m (30" ~ 300") diagonale

### Info Lampada

Sorgente Luce	Laser
Durata LASER	30.000ore

### Ottico

Rapporto di tiro	0.58:1
Distanza Proiettore (m)	0.38m - 3.75m
Tipo Zoom	Fisso
Focale (mm)	8.51
Lens shift	Verticale -100 ~ 110%, Orizzontale: +/-4%
Offset nativo	110%
Lens shift	Si - <a href="#">{{downloads_link}}</a>

### Connessioni

Connessioni	<b>Ingressi</b> 2 x HDMI 2.0, 2 x VGA, 1 x Video Composito, 2 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A potenza 1.5A <b>Uscite</b> 1 x HDMI 2.0, 1 x Audio 3.5mm, 1 x 3D sync, 1 x 12V trigger <b>Controllo</b> 1 x HDBaseT 4K, 1 x RJ45, 1 x RS232
-------------	--

Rete Wireless - LAN	No
---------------------	----

### Generale

Livello rumore (tipico)	33dB
Livello rumore (max)	36dB
3D	Full 3D
Sicurezza	Barra di sicurezza, Blocco Kensington, Interfaccia protetta da password
Valutazione IP	IP6X
OSD / lingue visualizzate	25 lingue: Arabo, Ceco, Danese, Olandese, Inglese, Farsi, Finlandese, Francese, Tedesco, Greco, Ungherese, Indonesiano, Italiano, Giapponese, Norvegese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Cinese (semplificato), Spagnolo, Svedese, Cinese (tradizionale), Turco, Vietnamita

Operativo a 360°	Si
Telecomando	Telecomando ProAV retroilluminato
Numero altoparlanti	2
Watt per speaker	15W
Contenuto della confezione	Cavo di alimentazione CA Telecomando 2 batterie AAA Manuale utente di base

### Rete

Controllo - LAN	Si
Rete Wireless - LAN	No
LAN	Si

### Potenza

Alimentatore	Universal AC 100--240V± 10%~ 50 / 60 Hz with PFC input
Consumo (standby)	<0.5W
Consumo (min)	240W
Consumo (max)	366W

### Peso e dimensioni

Dimensioni	374 x 302 x 117
Peso lordo	8.6 kg
Peso netto	6.3 kg

